



Flachstecker passend fuer  
Steckhülse 6.3-... DIN 46247  
blade terminal suitable for  
push-on contact 6.3-... DIN 46247

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:  
- Spezifikation 5544241240\_B03  
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer  
AC/DC-Einbaugeräte

IMPORTANT - further applicable documents:  
- specification 5544241240\_B03  
- installation and safety instructions for  
AC/DC built-in devices

Gehäuseoberfläche: verzinkt blank  
surface of blower housing: zinc coated

Tolerierung/tolerances ISO 8015		Zul. Abw./acc. diff.		Oberfl./face		Maßstab/scale		Geom.-Schl./geom.-key	
Fertigzustand/final state		DIN ISO 2768-tK				1:1			
Aenderungsnotiz/change note		Status/state		Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction			
Ausgabe/edition: 1 -Neutyp -new type		02.12.2014		Erlmeier		Querstromluefter/tangential blower			
Freigabedatum/ release date		Freigeber/ releaser				QLK45/1800-2524			
1		500000015705		ebmpapst		Zeichnungsnummer/drawing number		Blatt/ sheet	
Version		Aenderungsnr./change no.		ebmpapst Landshut GmbH		5544241240_Z10		1 / 1	
19.11.2014		I. Loncar		Urspr./origin		QLK45		A2	
Datum/date		Ersteller/creator		Ers.f./sub.f.:		Ers.d./sub.by:			

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Verbreitung ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Soweit nicht schriftlich zugestanden, ist keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben zu übernehmen. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Verbreitung ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.